



RV TRAVELER'S CHOICE

Programme de batteries



En vigueur : le 1 janvier 2018

BATTERIES RV À DÉCHARGE PROFOND INTENSE

PLOMB-ACIDE RV CARE – DÉCHARGE PROFONDE INTENSE POUR VR

ARTICLE N°	PERFORMANCE (TAUX DE 20 Ah)	ADF	C/R	AD	DIMENSIONS MAXIMALES (PO)			DIMENSIONS MAXIMALES (MM)			POIDS APPROX. (LB)	TENSION	UNIT VALUE	GARANTIE	
					Lo	La	Ha	Lo	La	Ha				TOTAL	GRAT.
DC24	75	500	150	615	10 3/4	6 3/4	9 3/8	273	171	238	45	12	1.0	36	24
DC27	90	575	200	705	12 1/2	6 3/4	9 3/8	318	171	238	53	12	1.0	36	24
DC31DT	105	650	225	800	13	6 3/4	9 1/2	330	171	241	59	12	1.5	36	24

6 VOLTS VOITURETTE DE GOLF

ARTICLE N°	PERFORMANCE		MINUTES DE DÉCHARGE À 75 AMP.	DIMENSIONS MAXIMALES (PO)			DIMENSIONS MAXIMALES (MM)			POIDS APPROX. (LB)	TENSION	UNIT VALUE	GARANTIE	
	20 Ah	5 Ah		Lo	La	Ha	Lo	La	Ha				TOTAL	GRAT.
GC15	230	174	120	10 1/4	7 1/8	11 1/4	260	181	286	63	6	1.5	12	12
GC10	215	157	105	10 1/4	7 1/8	11 1/4	260	181	286	59	6	1.5	12	12

BATTERIES À ÉLECTROLYTE ABSORBÉ

ARTICLE N°	PERFORMANCE (TAUX DE 20 Ah)	MINUTES DE DÉCHARGE À 25 AMP.	DIMENSIONS MAXIMALES (PO)			DIMENSIONS MAXIMALES (MM)			POIDS APPROX. (LB)	TENSION	UNIT VALUE	GARANTIE	
			Lo	La	Ha	Lo	La	Ha				TOTAL	GRAT.
8A24	79	79	10 7/8	6 3/4	9 7/8	276	171	251	53	12	1.0	36	12
8A27	92	92	12 3/4	6 3/4	9 7/8	324	171	251	63	12	1.0	36	12
8A31DT	105	210	12 15/16	6 3/4	9 3/8	329	171	238	69	12	1.5	36	12
8AGC2	190	409	10 1/4	7 1/8	10 7/8	260	181	276	70	6	1.5	36	12

BATTERIES À ÉLECTROLYTE GELIFIÉ

ARTICLE N°	PERFORMANCE (TAUX DE 20 Ah)	MINUTES DE DÉCHARGE À 25 AMP.	DIMENSIONS MAXIMALES (PO)			DIMENSIONS MAXIMALES (MM)			POIDS APPROX. (LB)	TENSION	UNIT VALUE	GARANTIE	
			Lo	La	Ha	Lo	La	Ha				TOTAL	GRAT.
8G24M	73.6	140	10 7/8	6 3/4	9 7/8	276	171	251	52.5	12	1.0	36	12
8G27	88	170	12 3/4	6 3/4	9 7/8	324	171	251	62.7	12	1.0	36	12
8G31DT	97.6	190	12 15/16	6 3/4	9 3/8	329	171	238	68.5	12	1.5	36	12
8GGC2	180	375	10 1/4	7 1/8	10 7/8	260	181	276	68	6	1.5	36	12

BATTERIES TRADITIONNELS INONDÉS

PLOMB-ACIDE RV CARE – DOUBLE USAGE – DÉMARRAGE/DÉCHARGE PROFONDE

ARTICLE N°	PERFORMANCE (TAUX DE 20 Ah)	ADF	C/R	AD	DIMENSIONS MAXIMALES (PO)			DIMENSIONS MAXIMALES (MM)			POIDS APPROX. (LB)	TENSION	UNIT VALUE	GARANTIE	
					Lo	La	Ha	Lo	La	Ha				TOTAL	GRAT.
DP24	65	550	140	675	10 3/4	6 3/4	9 3/8	318	171	238	42	12	1.0	36	24
DP27	80	650	175	800	12 1/2	6 3/4	9 3/8	318	171	238	49	12	1.0	36	24

RV CARE - DÉMARRAGE MARIN

ARTICLE N°	PERFORMANCE (TAUX DE 20 Ah)	ADF	C/R	AD	DIMENSIONS MAXIMALES (PO)			DIMENSIONS MAXIMALES (MM)			POIDS APPROX. (LB)	TENSION	UNIT VALUE	GARANTIE	
					Lo	La	Ha	Lo	La	Ha				TOTAL	GRAT.
24M-4	--	460	70	565	10 3/4	6 3/4	9 3/8	273	171	238	36	12	1.0	36	24

RVCARE.COM